



## Udbudstekster IBF tagsten

Dobbelt-S .....	side 2
Dobbelt-S "Plus" .....	side 3
Vinge Økonomi.....	side 4
Vinge Økonomi "Plus" .....	side 5

## Udbudstekst IBF Dobbelt-S

Tagstensprofil: DOBBELT-S, klassisk betontagsten med S-profil kendetegnet med den lave bølgeform.

### **Materialekarakteristika**

Gennemfarvet beton og overfladebehandlet 2 gange:

#### **Farve og glanstal**

Sort = Glanstal 5

Antracit = Glanstal 5

Mokka = Glanstal 5

Teglrød = Glanstal 5

Rød = Glanstal 5

Fanørød = Glanstal 4

### **Mål**

Længde x bredde: 420 mm x 332 mm

Dækbredde: 300 mm

Lægteafstand: 310 – 370 mm [kan oplægges med mindre lægteafstand]

### **Krav til egenskaber**

Frost/tø modstand og vandtæthed skal være testet i henhold til kravene i EN490.

### **Mærkning**

Tagsten skal være CE-mærkede iht. DS/EN490.

Tagsten skal være identificerbare ved på bagsiden at være forsynet med "IBF", og på forsiden med produktionsuge.

### **30 års garanti**

**Styrke, geometri og vandtæthed** iht. EN490

**Frostbestandighed:** iht. EN 490

**Dækningsomfang:** materiale

## Udbudstekst IBF Dobbelt-S "Plus"

Tagstensprofil: DOBBELT-S "Plus", klassisk betontagsten med S-profil kendetegnet med den lave bølge. Dobbelt-S "Plus" er med en ekstra kraftig overfladebehandling, og opnår derved en endnu mere blank og glat overflade, som mindsker mulighed for begroning.

### Materialekarakteristika

**Farve og glanstal;** gennemfarvet beton og overfladebehandlet 2 gange:  
Sort = Glanstal 7

### Mål

Længde x bredde: 420 mm x 332 mm

Dækbredde: 300 mm

Lægteafstand: 310 – 370 mm [kan oplægges med mindre lægteafstand]

### Krav til egenskaber

Frost/tø modstand og vandtæthed skal være testet i henhold til kravene i EN490.

### Mærkning

Tagsten skal være CE-mærkede iht. DS/EN490.

Tagsten skal være identificerbare ved på bagsiden at være forsynet med "IBF", og på forsiden med produktionsuge.

### 30 års garanti

**Styrke, geometri og vandtæthed** iht. EN490

**Frostbestandighed:** iht. EN 490

**Dækningsomfang:** materiale

# Udbudstekst IBF Vinge Økonomi

Tagstensprofil: VINGE ØKONOMI, betontagsten med dyb vingestensprofil og dobbelt bølgebredde.

## Materialekarakteristika

**Farve og glanstal;** gennemfarvet beton og overfladebehandlet 2 gange:

Sort = Glanstal 5

Antracit = Glanstal 5

Teglrød = Glanstal 5

Rød = Glanstal 5

Gul = Glanstal 1, gennemfarvet beton, gul farve og tilsat hvid cement, uden overfladebehandling.

## Mål

Længde x bredde: 420 mm x 432 mm

Dækbredde: 400 mm

Lægteafstand: 310 – 370 mm [kan oplægges med mindre lægteafstand]

## Krav til egenskaber

Frost/tø modstand og vandtæthed skal være testet i henhold til kravene i EN490.

**Mærkning:** Tagsten skal være CE-mærkede iht. DS/EN490.

Tagsten skal være identificerbare ved på bagsiden at være forsynet med "IBF", og på forsiden med produktionsuge.

## 30 års garanti

**Styrke, geometri og vandtæthed** iht. EN490

**Frostbestandighed:** iht. EN 490

**Dækningsomfang:** materiale

## Udbudstekst IBF Vinge Økonomi "Plus"

Tagstensprofil: VINGE ØKONOMI "PLUS", betontagsten med dyb vingestensprofil og dobbelt bølgebredde.

Vinge Økonomi "Plus" er med en ekstra kraftig overfladebehandling, og opnår derved en endnu mere blank og glat overflade, som mindsker mulighed for begroning.

### Materialekarakteristika

**Farve og glanstal;** gennemfarvet beton og overfladebehandlet 2 gange:

Sort = Glanstal 7

Mokka = Glanstal 9

Rød = Glanstal 7

### Mål

Længde x bredde: 420 mm x 432 mm

Dækbredde: 400 mm

Lægteafstand: 310 – 370 mm [kan oplægges med mindre lægteafstand]

### Krav til egenskaber

Frost/tø modstand og vandtæthed skal være testet i henhold til kravene i EN490.

**Mærkning:** Tagsten skal være CE-mærkede iht. DS/EN490.

Tagsten skal være identificerbare ved på bagsiden at være forsynet med "IBF", og på for siden med produktionsuge.

### 30 års garanti

**Styrke, geometri og vandtæthed** iht. EN490

**Frostbestandighed:** iht. EN 490

**Dækningsomfang:** materiale