



En stærk dansk belægningsløsning

Klostersten Tek



- når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes



Produkt

Vort i forvejen store belægningsstensprogram, er udvidet med IBF Klostersten Tek, som er beregnet til maskinlægning.

Belægningen består af 5 forskellige formater, og er støbt med specialtilslag af mørk granit, som efterfølgende er kuglehærdet.

IBF Klostersten Tek er udformet med en blød let afrundet kant, der også gør den velegnet ved kørsel med indkøbsvogne.

Anvendelse

IBF Klostersten Tek kan anvendes til de fleste typer belægning, men er især velegnet til større arealer, hvor maskinlægning kan udnyttes. Det være sig torve, by- og boligveje, parker og lignende. De enkelte lag på pallen, ligger i samme mønster, så det er en yderst hurtig og effektiv belægning at udføre.



Farve



Solith

Kvalitet

IBF Klostersten Tek, er CE-mærket og fremstillet i henhold til DS/EN 1338, samt 3. parts overvåget af Betonvarekontrollen, BVK.

Herudover kontrolleres produkterne løbende på eget laboratorium.

Deklarationsblad med øvrige tekniske oplysninger kan rekvireres.

Bemærkninger

IBF Klostersten Tek leveres med specielle fugeknaster.

Belægningen lægges med en fuger på 4-8 mm uden betonkontakt.

Som følge af variationer i de anvendte råmaterialer kan der på betonprodukter forekomme farvevariationer og ligeledes kalkudfældninger. Man bør ved anvendelsen, uanset farvevalg, altid blande sten fra flere paller for at opnå betonens naturlige farvespil. Dette skal man især være opmærksom på ved anvendelse af flere produkter/formater sammen. Kalkudfældninger er en naturlig del af hærdningsprocessen og forsvinder normalt igen,




se evt. vejledning på ibf.dk.
 Udover IBF Klostersten Tek fører IBF et bredt program i belægningssten og fliser. Brochurer kan rekvireres eller se ibf.dk for mere inspiration. Her findes også yderligere vejledning angående lægning, fugning, vibrering mv.

Breddemoduler

Normalsten (alle mål i cm)
 Indbygningslængde: 56 x n
 Indbygningsbredde: 101,5 x n
 (n = antal rækker)






De angivne forbrug pr. m² i denne brochure er baseret på, at stenene lægges på modulmål med fugebredde på 4-8 mm og i standardmønsteret.
 Angivne mål er modulmål.




Teknisk information

Type 1, 2, 3, 4 og 5


Format:	14 x 10,5 cm
	14 x 14,0 cm
	14 x 17,5 cm
	14 x 21,0 cm
	14 x 24,5 cm
Tykkelse:	8 cm
Vægt ca. pr. m ² :	176 kg
Farve:	Solith




Sælges kun i hele lag.



Læggefelt: 0,57 m²



For opnåelse af forbandt, ombyttes henholdsvis sidste og første sten i hver anden række, i to læggefelter.



IBF Ikast
 Lysholt Allé 4
 7430 Ikast
 Tlf. 97 15 20 22
 Fax 97 25 04 12

IBF Nørresundby
 Stigsborgvej 34
 9400 Nørresundby
 Tlf. 98 17 10 55
 Fax 98 19 10 81

IBF Sunds
 Drejervej 22
 7451 Sunds
 Tlf. 97 14 11 00
 Fax 96 29 27 07

IBF Aarhus
 Flinthøj 1
 8520 Lystrup
 Tlf. 86 22 11 07
 Fax 86 74 17 67

IBF Horsens
 Vrøndingvej 10, Lund
 8700 Horsens
 Tlf. 75 62 28 99
 Fax 75 62 17 58

IBF Grindsted
 Heimdalsvej 7
 7200 Grindsted
 Tlf. 75 32 06 88
 Fax 75 31 06 88

IBF Vojens
 Betonvej 1
 6500 Vojens
 Tlf. 74 54 16 88
 Fax 74 54 08 44

IBF Ejby
 Industrivej 29
 5592 Ejby
 Tlf. 63 41 04 77
 Fax 64 41 04 42

IBF Ringe
 Stegshavevej 30
 5750 Ringe
 Tlf. 63 62 01 00
 Fax 63 62 01 01

IBF Langeskov
 Odensevej 39A
 5550 Langeskov
 Tlf. 63 41 04 77
 Fax 64 41 04 42

IBF Hedehusene
 Beredskabsvej 12
 2640 Hedehusene
 Tlf. 46 75 77 88
 Fax 46 75 62 99

IBF Mørkøv
 Håbetvej 10
 4440 Mørkøv
 Tlf. 59 25 75 75
 Fax 59 25 75 70

IBF Holmegaard
 Lundebakkevej 18A
 4684 Holmegaard
 Tlf. 55 56 22 33
 Fax 55 56 23 03

